

## Altholz mix

### JA

- Alte Holzmöbel wie Kücheneinrichtungen, Kästen, Tische
- Türen und Türstöcke
- Fensterrahmen aus Holz (ohne Glas)
- Sesseln und Sitzgarnituren (ohne Polsterung)
- Bettgestelle und Bettenroste aus Holz
- Bauhölzer, Schaltafeln
- Verkleidungen aus Holz
- Holzböden

### NEIN

- Fensterglas  
⇒ ZU FLACHGLAS
- WPC - Dielen (Holz-Kunststoffverbund)  
⇒ ZU SPERRIGE ABFÄLLE
- Bahnschwellen, Masten  
⇒ ZU ALTLACKE & WERKSTÄTTENABFÄLLE
- Brandholz  
⇒ ZU KONZESSIONIERTE  
ENTSORGUNGSUNTERNEHMEN
- Sperrmüll  
⇒ EIGENE ABFLART

! Sämtliche behandelte und unbehandelte Hölzer und Holzprodukte aus dem Bau- und Wohnbereich.

! **Kein Problem sind:** Nägel, Schrauben, Beschläge, Griffe, Kantenschutz, Leisten (aus Kunststoff)

! Zu entfernen sind: massive Metallteile (Daumendick, 15 mm, ca.1 kg)

# Altholz mix

**Artikelnummer: 3703**

**Schlüsselnummer: 17201**

## Produktinformation:

Bei Altholz mix handelt es sich um sämtliche behandelte und unbehandelte Hölzer und Holzprodukte aus dem Bau- und Wohnbereich. Eine Unterscheidung zwischen Altholz stofflich und Altholz thermisch wird vor Ort nicht getroffen, es wird eine gemeinsame Sammlung durchgeführt.

## Sammelgebilde:



30-40 m<sup>3</sup> Abrollcontainer

## Sammelhinweis:

Ist gemäß §4 Abs. 2 Recyclingholzverordnung die Quellsortierung am Anfallsort technisch nicht möglich, ist eine nachträgliche Sortierung in einer dafür genehmigten Behandlungsanlage durchzuführen. Die Sortierung wird mechanisch mit Radlader und Bagger mit Polypgreifer und manuell mit Bodenpersonal durchgeführt.

**Brandholz** kann in den ASZ nicht angeliefert werden.

Brandholz über genehmigte Brandschutt- Entsorgungsunternehmen unter Bauschutt und/ oder Brandschutt (Schl.Nr. 31409) zu entsorgen. Wir ersuchen um strikte Einhaltung, da ansonsten nicht nur die Entsorgung erschwert wird, sondern sich auch die **Kosten um bis auf das 7-fache erhöhen**.

Folgende Abfallarten dürfen **nicht** mit der Altholz **mitgesammelt** werden!

Gefährliche Abfälle/ Problemstoffe aus Haushalten

Was	Verunreinigt durch	Wohin
- Sägemehl und -späne (als Aufsaugmittel verwendet)	<b>organische Chemikalien</b>	ZU <b>ALTLACKE &amp; WERKSTÄTTENABFÄLLE</b>
- Holzemballagen, Holzabfälle und Holzwolle	- Mineralöle, Lösemittel, Lacke	
- Bahnschwellen, Masten Kantenlänge <b>darf 40 cm nicht überschreiten</b>	<b>anorganische Chemikalien</b>	Beseitigung: Sonderabfallverbrennung
	- Säuren, Laugen, Salze, z.B. salzprägnierte Pfähle und Masten	

## Verwertung:

stoffliche Verwertung: Spanplatten für Möbel, Innenausbau etc.

thermische Beseitigung, Wärmeenergie